オゾン発生装置

AIR CLEANER FOR OZONIZE

オゾン発生装置［レッキス工業］

■MCオゾナイザー／クリーンオゾネード

●工作機械の水溶性切削液の腐敗臭をシャットアウト
●薬剤不要のため環境面で無害化、消費電力も少なく電気代も殆ど掛からない。
●タンクの上に置き、ホースをタンクに垂らすだけと設置簡単、メンテいらず。
●殆どの生活臭に対応・臭いの分子を分解・除菌

MCオゾナイザー
ROZMC-985

クリーンオゾネード
ROZA- 201
ROZB- 204

型　番	標準価格(¥)
ROZMC-985	120,000
ROZA-201	56,000
ROZB-204	56,000

MCオゾナイザー仕様

電源	AC100V　50/60Hz
消費電力(W)	19/18
オゾン発生量(mg /h)	高85　低30
ケース寸法(mm)	155(W)× 260(D)× 160(H)
吐出風量(L/min)	13(0.01MPa)
重量(kg)	3.2

■Gラインスコープ 2830-2

●徹底したコスト追求によりリーズナブルな価格を実現●対角160°の広角レンズを採用。管壁もより鮮明に●白色LED12灯採用により、鮮明な画像を実現●90°エルボ2箇所の通過(40mm)が可能(管内の状態による)●カメラヘッドは防水構造(JIS-IP68)で、水中使用もOK(水深10m)●USBキャプチャーケーブル(市販品)にて、PCへの画像取り込みも可能●電源のない場所でも、電動工具用バッテリー(9.6V)とアダプタ(共にオプション)で、約2時間の使用が可能●映像入力端子、出力端子を装備

キャリングケース(標準付属品)

本体寸法(mm)	350(W)×413(D)×178(H)
カメラヘッド	φ28　防水仕様/1気圧(水深10m)
モニタ	CCD　約25万画素カラー　5.5型TFT 液晶モニタ
ケーブルサイズ(m)	φ6.6×30(有効長28)
電源(V)	DC12　AC100(ACアダプタ使用時)
標準付属	ACアダプタ、キャリングケース
オプション	9.6Vバッテリー(ニッケルカドミウム/容量:2000mAh)、バッテリー用充電器・アダプタ、φ100用・φ150用スキッド

型　番	形式(品名)	適応パイプ径(mm)	質量(kg)	標準価格(¥)
440350	GLS2830-2 Gラインスコープ2	30～110	5.0	550,000

オプション バッテリー・スキッド

型　番	品名	仕様	標準価格(¥)
424955	9.6Vバッテリー	ニッケルカドミウム電池 容量：2000mAh	11,000
424956	バッテリー用充電器	入力電源：AC100V(50/60Hz) 充電時間：約60分	10,500
440364	バッテリー専用アダプタ	入力電圧範囲：DC8V ～ 12V バッテリー使用時間：約2時間 バッテリー残量をLEDにて表示	17,000
440366	スキッド 100	φ100用	10,000
440368	スキッド 150	φ150用	15,000

*使用済みのニカド電池(バッテリー)は、当社営業所への回収にご協力をお願いします。

CFC COLLECT CONTAINER

フロン回収容器［文化貿易工業］

●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●ハイパワーの1馬力
●超小型・軽量(17.5kg)
●自動停止機能
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内蔵
●AC100V　50/60Hz
●ショルダーストラップ付
●充填量50kg以上OK

*通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
*ARI(AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE)認定品　ARI NO.PRE-97004
*UL(米国保険協会安全規格)認定品　UL No.1963

■CR-700J(フルオロカーボン回収装置)

型　番	標準価格(¥)
CR-700J	300,000

コンプレッサー能力	1HP(850W)	真空到達度	−0.05MPa(−380mmHg)自動停止による
電源	AC100V　50/60Hz	過充填防止機器	フロン回収容器側フロートスイッチに接続
回収可能冷媒	CFC(R12、R502) HCFC(R22) HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)	標準付属品	ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1 ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1 フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1 ショルダーストラップ×1 取扱説明書×1、保証書×1
回収方式	圧縮方式/プッシュプル方式		
本体寸法(mm)	(幅)520×(奥行)250×(高さ)350	別売品	フロン回収容器(フロートセンサー付)FC3(24L) ■RMB24-3　¥58,000
重量	17.5kg		
使用温度範囲	0 ～ 39℃		

●フロン回収破壊法適合品●新冷媒・従来冷媒対応●セルフクリアリング機能●超小型、超軽量(9.1kg)●低騒音●1/3馬力●メンテナンス用に最適

*通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
*ARI(AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE)認定品　ARI NO.PRE-97004
*UL(米国保険協会安全規格)認定品　UL No.1963

■CR-500J(フロン再生ユニット)

型　番	標準価格(¥)
CR-500J	210,000

コンプレッサー能力	1/3HP(250W)
電源	AC100V　50/60Hz
回収可能冷媒	R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A
本体寸法(mm)	(幅)200×(奥行)370×(高さ)305
重量(kg)	9.1
標準付属品	ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1 ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1 フィルター(吸引口のライン内部に組込済)×1 取扱説明書、保証書

●FC-3の回収容器なのでほとんどの種類のフロン類が回収できます。(表参照)
●内容量は24L
●フロートスイッチ(過充填防止機能)付(AMPタイプ)

■RMB24-3(フロン回収容器)

型　番	標準価格(¥)
RMB24-3	58,000

容器の種類	耐圧試験圧力	液化フルオロカーボンの種類
FC1類	3.0Mpa	R12、R134a、R500、R401A、R401B、R115、R412A、R218、R407D、R22、R502
FC2類	4.0Mpa	R900JA、R509A、R407C、R402B、R404A、R407A、R901JA、R507A、R402A、R407B、R125、R407E FC1類に属する液化フルオロカーボン
FC3類	5.0Mpa	R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン

表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。